

DIX GO 1206.M
1306.M
1106.M C
1206.M C



MALÝ A ĽAHKÝ
(4,2 - 6,5 KG)



1-FÁZOVÝ VHODNÝ
NA 230 V



ZVÁRANIE ELEKTRÓDOU
ĽAHKÝM SPÔSOBOM

Najnovšia invertorová
technológia

Optimálne výsledky vďaka
nesmierne stabilnému oblúku

Vhodné aj pre celulóзовé
elektrody

Anti-stick funkcia, ľahké
zapalovanie

ROZSAH ZVÁRACIEHO
PRÚDU
5 - 180 A

NAPÁJACIE NAPÄTIE
230 V +/- 20%

HMOTNOSŤ
4,2 - 6,5 kg



	Ø 2 mm	Ø 4 mm	Ø 5 mm
1106.M C	90 A, 100%	150 A, 20%	
1206.M	100 A, 100%	150 A, 30%	
1206.M C	100 A, 100%		180 A, 20%
1306.M	110 A, 100%		180 A, 20%

VRÁTANE PROGRAMU PRE
CHROM-NIKLOVÉ ELEKTRÓDY

DETAILY, KTORÉ ROBIA ROZDIEL

Stavba ručných zváracích zdrojov DINSE DIX.M je úzkostlivo premyslená, aby sa každodenne vložila do procesu a maximálne podporila zvárača v jeho práci.

K tomu patrí okrem iného robustné a kvalitné spracovanie kovového krytu, ktoré nemá žiadne rušivé kontúry, pevné a tónované kryty displeja, alebo ľahkú dostupnosť všetkých ovládacích prvkov.

Všetky DINSE zváracie zdroje, sú vybavené originálnymi DINSE zástrčkami, zaručujúcimi perfektný prenos zváracieho prúdu.

JEDNODUCHÉ NA POUŽITIE

Prehľadne konštruovaný ovládací panel ručných zváracích zdrojov DINSE DIX.M umožňuje intuitívne ovládanie zariadenia. Všetky relevantné zváracie parametre sa nastavujú jednoduchým otočením ovládacieho kolečka.

Vďaka inovatívnemu zváraciemu softvéru dokáže aj zvárač s minimálnymi skúsenosťami, produkovať zvary vysokej kvality, rýchlo a jednoducho.



KVALITA A VÝKON - BEZ KOMPROMISOV

Naše elektródové káble DINSE EL.M 16-4 a 25-4 sú vybavené originálnymi zástrčkami DINSE a držiakom elektród DIX A300. DINSE príslušenstvo doplní vaše zváracie zdroje na zváracie systémy najvyššej kvality. Všetky potrebné informácie, ako aj náhradné a spotrebné diely, nájdete v našom produktovom katalógu.

Váš DINSE expert vám rád poradí ohľadom požadovaného dodatočného vybavenia pre vaše individuálne požiadavky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

		1206.M	1106.M C	1306.M	1206.M C
Napájacie napätie 1-f 50/60 Hz	V +/-20%	230	230	230	230
Inštalovaný výkon @ I ₂ MAX	kVA	7,6	7,9	11,3	11,3
Istenie (pomalé) (I _{eff})	A	16	16	20	20
Výkonový faktor / cos φ		0,64/0,99	0,64/0,99	0,67/0,99	0,67/0,99
Účinnosť		0,84	0,82	0,82	0,82
Napätie naprázdno	V	88	103	88	12
Rozsah nastavenia	A	5 - 150	5 - 150	5 - 180	5 - 180
Zaťažovateľ DZ (40°C)	A 100%	100	90	110	100
	A 60%	120	110	130	120
	A (X%)	150 (30%)	150 (20%)	180 (20%)	180 (20%)
Hmotnosť		4,2 kg	4,2 kg	6 kg	6,5 kg
Normy		EN 60974-1 · EN 60974-10			
Krytie	IP	21 S	21 S	23 S	23 S
Rozmery		340 mm x 115 mm x 260 mm	340 mm x 115 mm x 260 mm	390 mm x 135 mm x 300 mm	390 mm x 135 mm x 300 mm



DINSE je váš spoľahlivý partner pre celý zvárací proces. Kontaktujte nás a dohodnite si teraz individuálny termín stretnutia ! My s vami vypracujeme optimálne riešenie pre vaše potreby.



+421(0)908 811 512



info@weldmatic.sk



weldmatic.sk

DINSE G.m.b.H. • Tarpen 36 • 22419 Hamburg • Telefon: +49-(0)40 658 75-0 • Fax: -200 • info@dinse.eu • www.dinse.eu